

# 卓上タイプ

基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6600 シリーズ

但し、DP-6600Nは検定対象外品です。

IP65  
準拠

マルチ  
ファンクション  
機能

ワイヤレス  
通信機能

(オプション)

## POINT

- 1 3データ表示・3色LED表示による判定
- 2 加算式・減算式ランク選別機能搭載
- 3 計数機能搭載
- 4 1/6000の高精度 (DP-6600N)
- 5 無線プリンタに対応 (オプション品)
  - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 6 IP65の防水・防塵設計
- 7 オールステンレスボディ
- 8 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。



基準適合証印

防水型卓上デジタル台はかり

DP-6700L シリーズ

但し、DP-6700LNは検定対象外品です。

IP65  
準拠

マルチ  
ファンクション  
機能

ワイヤレス  
通信機能

(オプション)

## POINT

- 1 ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型
- 2 「自動風袋引き機能」を標準搭載
- 3 IP65の防水・防塵設計
- 4 オールステンレスボディ
- 5 3色LED表示による判定
- 6 加算式・減算式ランク選別機能搭載
- 7 1/6000の高精度 (DP-6700LN)
- 8 USBメモリ機能対応 (オプション品)
  - 計量データをUSBメモリに書き込むことができ、パソコンで簡単に計量データ管理が可能。
- 9 無線プリンタに対応 (オプション品)
  - はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。
- 10 計数機能搭載
- 11 表示部の角度は調節可能
- 12 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は非防水になります。

音声出力(オプション品)

ランク結果をS、M、L等の音声でお知らせをすることも可能です。より一層、作業効率の向上に役立ちます。

※音声ランク出力ユニットは非防水です。



無線プリンタ  
(オプション品)

主仕様(仕様の赤字記載部は商品の訴求点を表わします)

DP-6302II シリーズ

| 品名     | 完全防水型デジタル台はかり  |                |                 |                |
|--------|--|----------------|-----------------|----------------|
| 品番     | DP-6302IWPk-32   | DP-6302IWPk-60 | DP-6302IWPk-150 | DP-6302IDX-150 |
| 検定     | 国家検定合格品  |                |                 |                |
| ひょう量   | 32kg   | 60kg           | 150kg           | 150kg          |
| 目量     | 10g  | 20g            | 50g             | 100g           |
| 最大風袋引量 | 32kg   | 60kg           | 150kg           | 150kg          |
| 載台寸法   | 350(W)×500(D)mm  |                |                 |                |
| 製品寸法   | 350(W)×605(D)×798~805(H)mm   |                |                 |                |
| 本体質量   | 約19kg  |                |                 |                |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃  |                |                 |                |
| 防水・防塵性 | IP68準拠   |                |                 |                |
| 文字寸法   | LCD(液晶表示):20(W)×48(H)mm  |                |                 |                |
| 機能     | 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、 <b>プリセット風袋引き機能</b> 、オートオフ機能、プザー機能(DP-6302IWPのみ)、<br>加算・合計値表示機能(DP-6302IWPのみ)、 <b>マルチファンクション機能(定量計量機能、配合計量機能、チェック機能、ランク選別機能(加算式))</b> (DP-6302IWPのみ)、<br>判定用ランプ機能(DP-6302IWPのみ)、表示固定機能(DP-6302IDXのみ)、 <b>水引機能(DP-6302IDXのみ)</b> |                |                 |                |
| 電源     | 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) <sup>注1</sup>   |                |                 |                |
| 電池寿命   | 連続約2000時間(アルカリ電池使用時) <sup>注2</sup>   |                |                 |                |
| 荷姿     | カートン1台入り   |                |                 |                |
| バーコード  | 4979916831991  | 4979916832004  | 4979916832011   | 4979916832127  |

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

DP-6700 シリーズ

| 品名     | 防水型デジタル台はかり   |               |               |               |               |               |               |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 品番     | DP-6700K-30   | DP-6700K-60   | DP-6700K-150  | DP-6700M-150  | DP-6700N-30   | DP-6700N-60   | DP-6700N-120  |
| 検定     | 国家検定合格品   |               |               |               | 検定外品(取引証明以外用) |               |               |
| ひょう量   | 30kg  | 60kg          | 150kg         | 150kg         | 30kg          | 60kg          | 120kg         |
| 目量     | 10g   | 20g           | 50g           | 100g          | 5g            | 10g           | 20g           |
| 最大風袋引量 | 30kg  | 60kg          | 150kg         | 150kg         | 30kg          | 60kg          | 120kg         |
| 載台寸法   | 350(W)×500(D)mm   |               |               |               |               |               |               |
| 製品寸法   | 350(W)×605(D)×795~802(H)mm  |               |               |               |               |               |               |
| 本体質量   | 約13kg   |               |               |               |               |               |               |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃   |               |               |               |               |               |               |
| 防水・防塵性 | IP65準拠  |               |               |               |               |               |               |
| 文字寸法   | LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm   |               |               |               |               |               |               |
| 機能     | 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、 <b>プリセット風袋引き機能</b> 、オートオフ機能、 <b>マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)</b><br>表示固定機能(DP-6700Mのみ)、スパン調整機能(DP-6700Nのみ)、使用地区補正機能(DP-6700Nのみ) |               |               |               |               |               |               |
| 電源     | 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) <sup>注1</sup>  |               |               |               |               |               |               |
| 電池寿命   | 連続約1400時間(アルカリ電池使用時) <sup>注2</sup>  |               |               |               |               |               |               |
| 荷姿     | カートン1台入り  |               |               |               |               |               |               |
| バーコード  | 4979916831472   | 4979916831489 | 4979916831496 | 4979916831601 | 4979916831441 | 4979916831458 | 4979916831465 |

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

DP-6600 シリーズ

| 品名     | 防水型卓上デジタル台はかり  |               |               |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 品番     | DP-6600K-3   | DP-6600K-6    | DP-6600K-15   | DP-6600N-6    | DP-6600N-12   |
| 検定     | 国家検定合格品  |               |               | 検定外品(取引証明以外用) |               |
| ひょう量   | 3kg  | 6kg           | 15kg          | 6kg           | 12kg          |
| 目量     | 1g   | 2g            | 5g            | 1g            | 2g            |
| 最大風袋引量 | 3kg  | 6kg           | 15kg          | 6kg           | 12kg          |
| 載皿寸法   | 250(W)×250(D)mm  |               |               |               |               |
| 製品寸法   | 250(W)×348(D)×337~344(H)mm   |               |               |               |               |
| 本体質量   | 約7kg   |               |               |               |               |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃  |               |               |               |               |
| 防水・防塵性 | IP65準拠   |               |               |               |               |
| 文字寸法   | LCD(液晶表示):メイン表示 11.5(W)×25(H)mm <b>LCD サブ表示(上・下限設定値他):3(W)×6(H)mm</b>  |               |               |               |               |
| 機能     | 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、プザー機能、 <b>マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)</b><br><b>不足数量表示機能、簡単設定機能、使用地区補正機能(DP-6600Nのみ)、スパン調整機能(DP-6600Nのみ)</b> |               |               |               |               |
| 電源     | 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) <sup>注1</sup>   |               |               |               |               |
| 電池寿命   | 連続約1000時間(アルカリ電池使用時) <sup>注2</sup>   |               |               |               |               |
| 荷姿     | カートン1台入り   |               |               |               |               |
| バーコード  | 4979916831410  | 4979916831427 | 4979916831434 | 4979916831397 | 4979916831403 |

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。