

卓上タイプ

国 基準適合証印

完全防水型デジタル式上皿自動はかり

UDS-1VⅡ-WP UDS-1VN-WP

IP68
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

シリーズ

但し、UDS-1VN-WPは検定対象外品です。

POINT

1 業界初 IP68 の防水・防塵設計

- 水に強く、傷や汚れにも強いオールステンレスボディを採用しました。
- 防水・防塵規格で世界最高水準のIP68を実現。丸洗いしても水の浸入を完全にシャットアウトします。
※IP68準拠(試験条件)：水深1mの水槽中に24時間水没しても内部に水が浸入しないレベルです。

2 ブザー機能・表示点滅機能を搭載

- ブザー音・表示点滅により、スピーディーかつ正確な計量を実現します。

3 1/6000の高精度 (UDS-1VN-WP)

- 取引証明以外用のUDS-1VN-WPはお客様ではかりの校正がおこなえます。

4 無線プリンタに対応(オプション品)


- はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。
防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。

5 見やすい大型液晶表示を採用

6 振動除去機能を搭載

7 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は、非防水になります。



国 基準適合証印

完全防水型デジタル式上皿自動はかり

UDS-5V-WP

IP68
準拠

マルチ
ファンクション
機能

ワイヤレス
通信機能

(オプション)

シリーズ

但し、UDS-5VN-WPは検定対象外品です。

POINT

1 業界初 IP68 の防水・防塵設計

2 3データ表示・3色LED表示による判定

3 計数機能搭載

4 1/6000の高精度 (UDS-5VN-WP)

5 無線プリンタに対応 (オプション品)

- はかり本体から離れた場所にプリンタを置くことが可能。
防水性をなくさず、印字によるデータ管理が可能。


6 振動除去機能を搭載

7 自動風袋引き機能 (UDS-5VN-WPのみ)

- 定量計量時、風袋を計量皿に載せるだけで自動的に風袋引きができます。

8 選べる2WAY電源 (ACアダプタオプション品)

※ACアダプタ使用時は、非防水になります。



■ ミックス計量機能 UDS-5V-WPに標準搭載!!

カット野菜・総菜・調味料などのミックス(配合)に最適!!

- ①1台のハカリでミックス(配合)作業が簡単になりました。
- ②ハカリの画面で作業をナビゲート。表示に従って品物を詰めていくだけ。
- ③作業ミス・誤計量が軽減できます。
- ④“リモコン”をご利用頂ければ、さらに設定が簡単!(オプション品)



ステップ 1
キャベツ140g定量OK。
自動でステップ2へ



ステップ 2
人参20g定量OK。
自動でステップ3へ



ステップ 3
もやし40g定量OK。
自動で総重量確認へ

ターゲットユーザー
カット野菜・総菜加工
漬物工場・コンビニエンスストア
和菓子・洋菓子・化学工場
製菓工場 etc



ミックス野菜パック
包装ラインへ

■ ミックス野菜パック(3種の野菜)の場合

【従来作業】
3台の計量器、4名の作業員が必要



【ミックス計量機能】



1ラインに、はかり1台で
配合作業が可能。
総重量チェックも同時に可能。
作業能力大幅UP!
人的コスト・初期投資も改善!

■ マルチファンクション機能

■ 使い勝手に合わせた各種計量ができるマルチファンクション機能を搭載しました。機能選択により、さまざまな計量の現場でご使用いただけます。



※計数機能はDP-6302 II、UDS-1V II/1VN-WPでは対応しておりません。

■ ワイヤレス通信機能(オプション)

■ ZBee 無線通信システム

パソコンにコーディネーターを接続させることで、最大30台のはかりとの無線通信が可能です。また、ルーター(中継器)は最大5段まで接続可能で、コーディネーターとエンドデバイスもしくは、はかりとの距離が遠かったり障害物がある場合直接通信できない場合に中継器として配置することで、通信が可能になります。

パソコンによる計量データの分析・管理が簡単に行えます。



オプション仕様

ZBee無線通信システム	
名称	ZBee無線通信システム
品名(品番)	データ収集ソフト (YDTS-Z) Yamato Wireless Data Transfer System Z
特長	<ul style="list-style-type: none"> ●複数のはかり(最大30台)の計量データの管理、分析などに活用 ●計量データ(正味量、総重、風袋量、品種コード)をワイヤレスでパソコンに受信可能(通信距離: max. 10m* (はかり組み込み式ZBeeユニットの場合)、max. 50m* (ルーター)) *障害物がない場合の通信距離です。実際の通信距離は、通信機器間の障害物や電波状況により異なります。
主な機能	テキストファイル(CSV)でも保存可能。取り込んだ日時と計量データを保存可能。(データの加工はお客様でご自由にしてください)
動作環境	Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows7, RS-232Cポートを搭載 (RS-232Cポートがない場合は、USBシリアル変換アダプターが必要)
オプション付属ユニット	コーディネーターボックス(1個)、ACアダプタ(1個)、RS-232Cケーブル(1本)、パソコン用ソフト: CD-ROM(1枚) (データ取り込みソフトのみ) ※はかり本体部用ZBeeユニット・エンドデバイスボックス及び増設用ルーターは別売です。

※Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。

DP-6700L シリーズ

品名		防水型卓上デジタル台はかり	
品番	DP-6700LK-30	DP-6700LN-30	
検定	国家検定合格品	検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	30kg		
目量	10g	5g	
最大風袋引量	30kg		
載台寸法	354(W)×354(D)mm		
製品寸法	356(W)×494.5(D)×552.5~572.5(H)mm		
本体質量	約13kg		
使用温度範囲	-10℃~+40℃		
防水・防塵性	IP65準拠		
文字寸法	LCD(液晶表示) 23.5(W)×45(H)mm		
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、 プリセット風袋引き機能 、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、 チェック機能 、 ランク選別機能 、 計数機能)、スパン調整機能(DP-6700LNのみ)、使用地区補正機能(DP-6700LNのみ)		
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}		
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}		
荷姿	カートン1台入り		
バーコード	4979916832394	4979916832400	

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-1VⅡ-WP/UDS-1VN-WP シリーズ

品名		完全防水型デジタル式上皿自動はかり								
品番	UDS-1VⅡ-WP-3	UDS-1VⅡ-WP-6				UDS-1VⅡ-WP-15		UDS-1VN-WP-3		UDS-1VN-WP-6
検定	国家検定合格品								検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	3kg		6kg				15kg		3kg	6kg
目量(自動切替)	0kg~1.5kg	1g	0kg~3kg	2g	0kg~7.5kg	5g	0.5g		1g	
	1.5kg~3kg	2g	3kg~6kg	5g	7.5kg~15kg	10g				
最大風袋引量	1,495g		2,990g				7,475kg		3,000g	6,000g
載皿寸法	232(W)×202(D)mm									
製品寸法	242(W)×292(D)×119~126(H)mm									
本体質量	約3.7kg									
使用温度範囲	-10℃~+40℃									
防水・防塵性	IP68準拠									
文字寸法	LCD(液晶表示) 13.5(W)×30(H)mm									
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、 振動除去機能 、プザー機能、判定時表示点滅機能、 マルチファンクション機能 (定量計量機能、 チェック機能 、 ランク選別機能)、 簡単設定機能 、スパン調整機能(UDS-1VN-WPのみ)、使用地区補正機能(UDS-1VN-WPのみ)									
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}									
電池寿命	連続約1400時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}									
荷姿	カートン4台入り									
バーコード	4979916807200	4979916807217	4979916807224	4979916807231	4979916807248					

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

UDS-5V-WP シリーズ

品名		完全防水型デジタル式上皿自動はかり								
品番	UDS-5V-WP-3	UDS-5V-WP-6				UDS-5V-WP-15		UDS-5VN-WP-3		UDS-5VN-WP-6
検定	国家検定合格品								検定外品(取引証明以外用)	
ひょう量	3kg		6kg				15kg		3kg	6kg
目量(自動切替)	0kg~1.5kg	1g	0kg~3kg	2g	0kg~7.5kg	5g	0.5g		1g	
	1.5kg~3kg	2g	3kg~6kg	5g	7.5kg~15kg	10g				
最大風袋引量	1,495g		2,990g				7,475kg		3,000g	6,000g
載皿寸法	232(W)×202(D)mm									
製品寸法	242(W)×292(D)×119~126(H)mm									
本体質量	約4kg									
使用温度範囲	-10℃~+40℃									
防水・防塵性	IP68準拠									
文字寸法	LCD(液晶表示)メイン表示: 11.5(W)×25(H)mm、LCDサブ表示(上・下限設定値他): 3(W)×6(H)mm									
表示内容	零点サイン、風袋引中サイン、安定サイン、電池サイン、機能サイン、自動風袋サイン、判定用LED3色表示									
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、 振動除去機能 、プザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能(定量計量機能時) マルチファンクション機能 (定量計量機能、 チェック機能 、 ランク選別機能 、 計数機能)、 ミックス計量機能 (スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です)									
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) ^{注1}									
電池寿命	連続約1200時間(アルカリ電池使用時) ^{注2}									
荷姿	カートン4台入り									
バーコード	4979916807354	4979916807361	4979916807378	4979916807385	4979916807392					

注1: ACアダプタ使用時は非防水となります。 注2: 電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

■ オプション一覧

シリーズ名	電源	無線通信ユニット			有線通信ユニット		ジャーナルプリンタ	ソフト		ベースカバー
		Bluetooth™無線通信ユニット ^{注1,2}	ZBee無線通信ユニット ^{注2}	リモコン機能 ^{注2}	RS-232C出力 ^{注2}	USBメモリ ^{注2}		無線プリンタ ^{注2}	マルチファンクション判別精度切替機能 ^{注2}	
UDS-1VⅡ/1VN-WP	●	●	●	●			●	●	●	
UDS-5V-WP	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6600	●	●	●	●			●	●	●	
DP-6302IWP/DX	●	● ^{注4}	● ^{注4}		● ^{注4}	● ^{注4}	● ^{注4}			
DP-6700	●	● ^{注4}	● ^{注4}			● ^{注4}	● ^{注4}		●	●
DP-6700L	●	● ^{注4}	● ^{注4}			● ^{注4}	● ^{注4}		●	

注1: Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 注2: 工場出荷オプションです。 注3: ACアダプタ接続時は、非防水となります。 注4: いずれか1つの選択となります。

はかりを多湿な場所で長時間ご使用又は保管された場合や急激な温度変化を受けますとはかり内部に結露を起し計量不良となることがあります。ご使用後は、はかりを乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。