

防水型デジタル台はかり

DP-6301Ⅱ



JPS-510
取付時
DP-6301Ⅱ
のみ

防塵・防水等級 IP65準拠

■減算式チェック機能搭載 ■大きく見やすい蛍光表示

●「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

OPTION ▶ P40

● 一体型ジャーナルプリンタ
JPS-510
※ジャーナルプリンタJPS-510使用時は
非防水となります。

- リレー接点入出力
- ZBee無線通信
- RS232C入出力
- Bluetooth®無線通信
- USBメモリ(一体型)
- 音声ランク出力ユニット
- 無線プリンタ

型番	DP-6301ⅡK-32	DP-6301ⅡK-60	DP-6301ⅡK-150	DP-6301ⅡN-32	DP-6301ⅡN-60	DP-6301ⅡN-120
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	10g	20g	50g	5g	10g	20g
載台寸法	350(W)×500(D)mm					
外形寸法/自重	370(W)×625(D)×815~835(H)mm/15kg					
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能、減算式チェック機能)、総量・正味量切替機能、プザー機能、LED判別機能					
標準価格	130,000円(税抜価格)			125,000円(税抜価格)		
個装箱寸法/自重	410(W)×925(D)×316(H)mm/20kg					
バーコード	4979916832332	4979916832349	4979916832356	4979916832363	4979916832370	4979916832387

※本体全ステンレス製(ロードセル・指示計は除く)

※ZBee無線通信と一体型ジャーナルプリンタJPS-510の併用は可能です。



防水型デジタル台はかり / 完全防水型デジタル台はかり

完全防水型デジタル台はかり

DP-6302Ⅱシリーズ



OPTION ▶ P40

- ZBee無線通信
- Bluetooth®無線通信
- RS232C入出力

- 無線プリンタ
- USBメモリ
- 専用ACアダプタ
※専用ACアダプタ使用時は非防水になります。

防塵・防水等級IP68準拠のオールステンレス 過酷な作業現場にも対応した堅牢なボディ

■IP68の防塵・防水設計

■文字高さ48mmの見やすい大型バックライト表示

■マルチファンクション機能 **DP-6302ⅡWPのみ**

■表示部の角度は調節可能

■精肉・鮮魚用の取引に使用される計量単位(目量100g) **DP-6302ⅡDXのみ**

■計量した質量から水分率を差し引く、水引機能を搭載 **DP-6302ⅡDXのみ**

■活魚の計量もOK、表示固定機能を搭載 **DP-6302ⅡDXのみ**



型番	DP-6302ⅡWPK-32	DP-6302ⅡWPK-60	DP-6302ⅡWPK-150	DP-6302ⅡDX-150
検定	検定品			
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg
目量	10g	20g	50g	100g
載台寸法	350(W)×500(D)mm			
外形寸法/自重	350(W)×605(D)×798~805(H)mm/19kg			
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、プザー機能(DP-6302ⅡWPのみ)、加算・合計値表示機能(DP-6302ⅡWPのみ)、マルチファンクション機能[定量計量機能、配合計量機能、チェック機能、ランク選別機能(加算式)](DP-6302ⅡWPのみ)、判定用ランプ機能(DP-6302ⅡWPのみ)、表示固定機能(DP-6302ⅡDXのみ)、水引機能(DP-6302ⅡDXのみ)			
電池寿命	連続約2,000時間(アルカリ乾電池使用時)			
標準価格	185,000円(税抜価格)		189,000円(税抜価格)	
個装箱寸法/自重	440(W)×850(D)×350(H)mm/24kg			
バーコード	4979916831991	4979916832004	4979916832011	4979916832127

※無線通信ユニット、無線プリンタ、USBメモリ、RS232C出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

