

CJ /CJ-S/CJR series

防塵・防水型電子はかり

高精度電子天びん

新たなラインナップを追加。CJシリーズが進化を遂げました。

- 見やすい表示パネルを採用
- 校正分銅内蔵型 (CJR series)
- 最小表示 1mg 高精度タイプ (CJ-S series)

- 世界初!** 最小表示 10mg で IP65 規格適合
- 水洗いができる電子天びん
- 錆・腐食に強いステンレス製ケースを採用



CJ series ベースモデル

◦ 人気のCJベースモデル ◦ 表示パネルをリニューアル

型式	CJ-220	CJ-320	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量	220g	320g	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性(σ)	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	Φ 140mm				190 × 190mm				
外形寸法	206 × 312 × 89mm				206 × 312 × 89mm				
税抜価格	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000	¥84,000	¥90,000	¥94,000	¥82,000

CJ-S series 高精度モデル

◦ CJシリーズの高精度モデル ◦ CJ-220S/320S/620Sは風防標準装備

型式	CJ-220S	CJ-320S	CJ-620S	CJ-2200S	CJ-3200S	CJ-6200S	CJ-15KS
ひょう量	220g	320g	620g	2200g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.003g	±0.003g	±0.003g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	Φ 140mm			190 × 190mm			
外形寸法	206 × 312 × 183mm(風防含む)			206 × 312 × 89mm			
税抜価格	¥157,000	¥159,000	¥165,000	¥157,000	¥159,000	¥165,000	¥157,000



CJR series 校正分銅内蔵型

◦ ベースモデルの校正分銅内蔵型
◦ いつでも安定した高精度計量を実現

型式	CJR-320	CJR-620	CJR-3200	CJR-6200	CJR-15K
ひょう量	320g	620g	3200g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g	±0.01g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性(σ)	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	Φ 140mm		190 × 190mm		
外形寸法	206 × 312 × 89mm		206 × 312 × 89mm		
税抜価格	¥145,000	¥151,000	¥145,000	¥151,000	¥143,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-R4	RS-422A 双方向出力 (Dsub 9Pin)	¥25,000
-BZ	ブザー出力 (判別結果をブザーで知らせる)	¥20,000
-LM	リミット接点出力 (Din 8Pin)	¥35,000
-LS	フルバック出力 (ブザー+リミット出力)	¥50,000
-BT	乾電池駆動 (CJ/CJR series)	¥20,000
-DS	ダイレクトスタート	¥10,000
-AP (S)	動物計量皿 (小) 620/820 専用	¥20,000
-AP (M)	動物計量皿 (中) 2200~6200 専用	¥25,000
-AP (L)	動物計量皿 (小) 8200~15K 専用	¥30,000
-DU	床下ひょう量 (下吊り) *	¥10,000
ケーブル	RSWP ケーブル (Dsub WP9P~Dsub 9P) 3m	¥20,000

低消費電力でEco Friendly

地球にやさしい低消費電力設計、予熱時間も大幅に短縮しました。
単3アルカリ乾電池使用で連続約200時間稼働が可能です (バックライトOFF時)。
(CJ/CJR seriesはオプション)



高精度とタフなボディーIP65規格適合の優れた防塵・防水構造

音叉式力センサだからできた、IP65規格適合の密閉構造と高分解能。(CJ-220S/320S/620Sを除く)
ボディは、水や塵はもちろん耐薬品性・耐腐食性に優れたステンレス製 (SUS304) なので、ジャバジャバ洗って粉塵や水分の多い現場でも安心です。



音叉式力センサは安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。



多様な計量モード

比重、パーセントをはじめ個数はかり、動物はかり、宝石はかりとしても使える計量モード設定。小さなボディで多様な計量用途に対応できる頼もしい一台です。

製品改良にともない予告なく仕様外観などを変更させていただく場合があります。

未来をはかる 新光電子株式会社

本社・東京営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島3-9-11 TEL.03-3831-1051 FAX.03-3831-9659
関西営業部 〒651-2132 神戸市西区森友2-15-2 TEL.078-921-2551 FAX.078-921-2552
名古屋営業所 〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-6 TEL.052-561-1138 FAX.052-561-1158
[開発・製造] つくば事業所

URL <http://www.vibra.co.jp>

E-mail info@vibra.co.jp



指定製造事業者
指定番号020802



JQA-2834
JQA-QMAI3875



REGISTER ORGANIZATION
No.E2401-ISO 14001

◎代理店名

共通仕様

- 風袋引き範囲 全ひょう量
- スパン調整 CJ/CJ-S 外部銅によるスパン調整
CJR..... 内蔵分銅による全自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 0~40℃、80% rh以下 (但し結露なきこと)
- 電源 CJ/CJR.. 専用ACアダプタ (乾電池オプション)
CJ-S..... 専用ACアダプタ・単三型乾電池4本 (別売)
- 出力 RS-232C 双方向出力 (Dsub 9Pin) 標準装備

オートオフ機能搭載液晶バックライト付き大型表示部

大きく見やすい高さ18mmの液晶表示部は暗い現場でもハッキリ読み取れるバックライト付きです。操作中断が続くと自動的にオフになり、消費電力を抑えます。

